



# nora<sup>®</sup> KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

**nora**<sup>®</sup>  
by Interface<sup>®</sup>

# KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ: norament® TERMÉKEK

---

## Felületi textúrák

---



Dombornyomott felület



Kalapácsütéses felület



Pogácsás felület

## Általános megjegyzések

---

A nora® padlóburkolatok felületén képződik egy gyártási maradék. Ezt a gyártási maradékot el kell róla távolítani (lásd: Installáció utáni karbantartás), mielőtt a padlót használnánk, különben vonzani fogja a port és a szennyeződést.

## Általános óvintézkedések

---

1. Amennyiben nedves tisztítást alkalmaz, kérjük, minden esetben használjon jelzéseket, figyelem felkeltő szalagokat, hogy a baleseteket elkerülje.
2. Az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelményekkel kapcsolatban, tisztítás előtt olvassa el az SDS-t.
3. A padló csúszóssá válhat, amennyiben idegen anyagokkal szennyeződik. A lehető leghamarabb távolítsa el a kiömlött anyagokat, hogy a padló megtarthassa a csúszásmentes tulajdonságát.
4. Sose használjon durva keféket, illetve barna, fekete vagy 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.
5. Használjon nora® pad 0-t, 1-et, vagy 3M™ #5100 (piros), #5000 (világos zöld), vagy #5300 (kék) tisztító pad-eket, melyeket az összes norament® burkolat felületén alkalmazhat. A különféle pad-ek specifikációja megtalálható az útmutatóban.
6. A létesítménybe bejutó szennyeződések, törmelékek és nedvesség csökkentése érdekében, a bejáratoknál alkalmazzon beléptető szőnyeget.
7. A petróleum (ásványi olaj) alapú szennyeződések oldószerekkel kell eltávolítani. A felületet azonnal öblítse le vízzel a folt eltávolítása után.
8. Annak érdekében, hogy a felület fényesebb legyen, alkalmazzon 3M™ #4100 (fehér) pad-et és

polírozza fel szárazon a padlót.

9. Ne engedje meg, hogy fémbútorok, illetve szeméttárolók közvetlenül érintkezzenek a nedves padlóval.
10. Építési sérülésekkel rendelkező felület esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a nora technikai részlegével.
11. Kövesse a létesítmény standard működési eljárásait (Standard Operating Procedures – SOP).
12. Speciális, írásos tisztítási protokollok igénye esetén, kérjük, forduljon a nora technikai részlegéhez.

## Installáció utáni tisztítás

---

A terület elfoglalása előtt minden esetben el kell végezni egy általános tisztítást. A nedves ragasztókat az installálás után 72 órán keresztül száradni kell hagyni. Amennyiben nora® nTx-et, vagy nora® 750 dryfix ragasztót használt, az általános tisztítást azonnal el lehet végezni. Ha az illesztések tömitése hideg hegesztéssel készült, akkor mopok használata 8 óra elteltével, tisztítógép használata 24 óra elteltével, szükség esetén pedig kefék használata 72 óra elteltével javasolt.

*Az alábbi eljárásokat az intézménynek kell elvégeznie:*

1. Feltörölni, vagy felporszívózni a padlót, hogy a por és szennyeződések el legyenek távolítva.
2. Eltávolítani a ragasztómaradékokat és/vagy az egyéb idegen szennyezőanyagok maradványait Windex® vagy Good Off® oldószert használva.
3. Annak érdekében, hogy el tudja távolítani a gyártási maradványokat és/vagy a nora® folyékony gyantát, használjon nedves mopot, melyet mártson magas pH értékű (12-13 pH) tisztítószembe, a gyártó által javasolt hígítás szerint. Ahhoz, hogy elérjük a kívánt eredményt, hagyjuk a felületen a tisztítószert legalább 10 percig.
4. Alaposan tisztítsa meg a padlót nora® pad 0-t, 1-et vagy 3M™ #5300 (kék) tisztító párnát használva. Alkalmazza a DoodleBug™ pad tartót piros színű pad-del azokon a területeken, amelyekhez a súroló gépek nem képesek hozzáférni.
5. A nedves porszívó készülék nem megfelelően higiénikus, ezért alkalmazása után öblítse le a felületet tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni.
6. Annak érdekében, hogy a felület fényesebb legyen, alkalmazzon 3M™ #4100 (fehér) pad-et és polírozza fel szárazon a padlót.

## Napi karbantartás

---

1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, hogy a szennyeződések megszüntessenek.

2. Nedves moppal vagy súrológéppel tisztítsa meg a padlót nora® pad 0, 1 vagy 3M™ #5100 (piros), #5000 (világos zöld), vagy #5300 (kék) tisztító párnákat használva, semleges tisztítószerrel, a gyártó által javasolt hígítás szerint. Alkalmazza a DoodleBug™ pad tartót piros színű pad-del azokon a területeken, amelyekhez a súroló gépek nem képesek hozzáférni.

**Megjegyzés:** A microfiber mopok használata optimálisabb szennyeződés eltávolítást eredményez.

## Periódikus karbantartás

---

1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, hogy a szennyeződéseket megszüntesse.
2. Nedves mopok alkalmazásakor használjon pH semleges tisztítószer a gyártó által javasolt hígítás szerint.
3. Sikálja át a padlót a 3M™ #5000 (világos zöld), vagy #5300 (kék) tisztító pad-eket használva – a szennyeződés mértékétől függően. Használjon DoodleBug™ pad tartókat, piros pad-ekkel azokon a területeken, amelyekhez a súroló készülék nem képesek hozzáférni.
4. A nedves porszívó készülék nem megfelelően higiénikus, ezért alkalmazása után öblítse le a felületet tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni.
5. Annak érdekében, hogy a felület fényesebb legyen, alkalmazzon 3M™ #4100 (fehér) pad-et és polírozza fel szárazon a padlót.

## Javasolt pad-ek

---

Installálás után	nora® Pad 0, nora® Pad 1, 3M™ #5300 (kék), 3M™ #4100 (fehér), DoodleBug™ (piros) pad
Napi karbantartás	nora® Pad 0, nora® Pad 1, 3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5100 (piros), 3M™ #5300 (kék), DoodleBug™ (piros) pad
Periódikus karbantartás	nora® Pad 0, nora® Pad 1, 3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5300 (kék), 3M™ #4100 (fehér), DoodleBug™ (piros) pad

Megjegyzés: Sose használjon durva keféket, vagy fekete, barna, illetve 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.

**ProInterier Kft.**

1138 Budapest,

Esztergomi út 48.

Tel: + 36 1 349 6545

Mobil: + 36 70 415 4093

E-mail: [nikolett.komondi@prointerier.hu](mailto:nikolett.komondi@prointerier.hu)

**nora systems, Inc.**

9 Northeastern Blvd.

Salem, NH 03079

Toll free: 800-332-NORA Phone:(603) 894-1021

Fax: (603) 894-6615

E-mail: [info-us@nora.com](mailto:info-us@nora.com) [www.nora.com/us](http://www.nora.com/us)

**nora**<sup>®</sup>  
by **Interface**<sup>®</sup>