

Pormegkötő törlés

Meghatározás:

Pormegkötő törlés nedvesített vagy előre benedvesített tisztítókendőkkel (nedves törőlkendővel), vagy speciális száraz mikroszálas termékekkel (elektrosztatikus pormegkötő törőlkendővel) történik, melyek segítségével eltávolíthatók a nem ragadós szennyeződések, valamint a nagyobb szennyeződések egy kisebb része, illetve ezt követően a nagyobb szennyeződések egy kukába tudja dobni.

Cél/Eredmény:

A nagyobb szennyeződések és az álló finompor (por, pihék) eltávolítása. A ragadó szennyeződések (italok, kültérről behozott szennyeződés, kiömlött anyagok) továbbra is jelen lehetnek a felületen.

Megjegyzések/Észrevételek:

- Alkalmas az álló finompor eltávolítására a rutinszerű tisztítás során
- Nagyobb törmelék eltávolítása csak részben lehetséges
- A leragadt szennyeződés eltávolítása nem lehetséges
- Puha kendőt a sima padlóburkolatok esetében használjon (ahol nincsenek mélyebb fugák)
- A textil felületeket kizárólag speciális mikroszálas termékkel szárazon törölje át
- Hatékonyabb, észszerűbb és higiénikusabb, mint a söprés, mivel a por nem kavarodik fel

Nedves felmosás

Meghatározás:

A leragadt szennyeződések (italok, kültérről behozott szennyeződések stb.) eltávolítása kézi nedves törléssel és nedves tisztítókendővel. Ehhez az eljáráshoz megfelelő fertőtlenítő padlótisztító szert alkalmazhat; ezzel egyidejűleg mosópolírozóval fényesítő hatást is elérhet.

Cél/Eredmény:

A felületen nem lehet nem letapadó szennyeződés, nagyobb törmelék, letapadó szennyeződés (italok, kültérről behozott stb.) és egyéb maradványok. Guminyomok továbbra is láthatók lehetnek a felületen. Mosópolírozó használatkor a fényezés nem szabad, hogy szennyezett legyen, és eltávolíthatónak kell lennie a padlóról összetettebb és környezetkárosító alaptisztítás nélkül is. Fertőtlenítőszer alkalmazásakor a cél, hogy meggátoljuk a kórokozók megtapadását.

Megjegyzések/Észrevételek:

Annak érdekében, hogy hatékonyan el tudja távolítani a vízoldható letapadó szennyeződések, valamint a nem letapadó szennyeződések, a nedves felmosás előtt megfelelő módszerrel (portörölés vagy porszívózás) el kell távolítania a nem letapadó szennyeződést.

A nedves feltörölés különböző módszerei az alábbiak:

- Egylépeses módszer
- Kétlépeses módszer
- Helyi nedves felmosás
- Nedves felmosás permetező rendszerrel kombinálva

Együttműködő partnerünk:

FIGR

Egylépéses nedves felmosás

Meghatározás:

A burkolat tisztítása egyetlen művelettel történik egy nagyjából alaposan kicsavart tisztítókendővel (felmosófej, padlótörő). A műveletből visszamaradt folyadék magától megszárad. A tisztítószeren kívül polírozó- vagy fertőtlenítőszer is adagolható a felmosó vízbe.

Cél/Eredmény:

Lásd nedves felmosás.

Megjegyzések/Észrevételek:

Csak olyan padlóburkolatokhoz használható, amelyek nem nagyon szennyezettek vagy nem szívják magukba a nedvességet (ha a tisztítókendőket kellően kicsavarták). Annak érdekében, hogy a tisztító-, polírozó- és fertőtlenítőszer maradványai ne halmozódjanak fel, és ne maradjon szennyeződés, javasoljuk, hogy rendszeres időközönként kétszer alkalmazza a nedves felmosást (például minden ötödik felmosásnál).

Az egylépéses felmosáshoz használhat gurulós vödört és csavarókosarat, előre benedvesített (impregnált) felmosófejet, és csepegtetőtálcás edényt.

Kétlépéses nedves felmosás

Meghatározás:

A kétlépéses módszer a hagyományos nedves felmosás módszere. Az első művelet során tisztítókendővel (kendővel, felmosófejjel, széles padlótörővel stb.) annyi tisztítófolyadékot kell felvinni, amennyi a letapadt vízdíszítő szennyeződés felpuhulásához vagy feloldásához szükséges. A második munkafázisban a könnyen eltávolítható szennyeződést alaposan kicsavart tisztítókendővel kell felmosni. Ez lerövidíti a száradási időt és csökkenti a csúszásvesztést.

Cél/Eredmény:

Lásd nedves felmosás.

Megjegyzések/Észrevételek:

Ezzel a módszerrel a tisztítás eredményesebb szokott lenni, mint az egylépéses nedves felmosással.

A kétlépéses felmosáshoz használhat gurulós vödört és csavarókosarat, a „klasszikus” váltogatós módszert, amikor cseréli a felmosófejet, csepegtetőtálcás edényt, dupla törőkendőt vagy speciális adagolófejet.

Helyi nedves felmosás

Meghatározás:

A teljes felület bizonyos részeinél alkalmazunk csak nedves felmosást.

Cél/Eredmény:

Lásd nedves felmosás. Mivel a tisztítás csak pontról pontra történik, a tisztítási eredmény a teljes területhez képest nem annyira jelentős.

Megjegyzések/Észrevételek:

Ez a módszer gyakran előnyös, ha egy kis területet többször kell felmosni, mint a teljes felületet, például italautomaták körüli foltok vagy osztálytermi krétamaradványok felmosása esetén. Ezenkívül a pontszerű nedves felmosás akkor is megfelelő lehet, ha csak letapadt szennyeződéseket kell pontról pontra eltávolítani, és a teljes felületen pormegkötő tisztítást végez.

Együttműködő partnerünk:

FIGR

Nedves felmosás permetező rendszerrel kombinálva

Meghatározás:

Egy permetező segítségével fújjon némi használatra kész tisztítószeret egy tisztítókendőre vagy közvetlenül a szennyezett padlóra, és törölje át a szennyezett felületet egy széles felmosóval vagy egy megfelelő tisztítókendővel.

Cél/Eredmény:

Lásd nedves felmosás.

Megjegyzések/Észrevételek:

Ezt a módszert a kevésbé szennyezett és a nedvességre nem érzékeny padlóburkolaton használja. A munka nehézsége nagyjából megegyezik a kétlépéses nedves felmosással.

Vákuumos tisztítás

Meghatározás:

Tisztítógéppel (más néven automatikus padlótisztító géppel) történő automatikus nedves tisztítás, kefével vagy tisztítópárnával a könnyen eltávolítható szennyeződések és a letapadt szennyeződések eltávolítására. A padlót nedvesen tisztítják, és a könnyen eltávolítható szennyeződések ugyanabban a műveletben nedves porszívózással szívják fel, ami a szennyvíztartályba kerül.

Cél/Eredmény:

A felületen nem lehet nagyobb törmelék, álló finompor (por, szősz) és letapadó szennyeződés (italok, kültérről behozott), valamint csíkozás vagy foltok. Cipősaroknyomok továbbra is láthatók lehetnek a felületen.

Megjegyzések/Észrevételek:

Különösen alkalmas olyan nagyobb területekhez, ahol nincs nagy átmenő forgalom.

A gyors száradás lehetővé teszi, hogy a felmosás után rövid idővel már használhassák a felületet. Adagoljon gyengén habzó tisztítószeret a tisztítógép tisztavíz-tartályába.

Polírozás

Meghatározás:

Gépi kezelés kefével (polírozókefék) vagy párnákkal (polírozópárna vagy speciális párna) kezeletlen vagy polírozószerezrel kezelt padlóburkolatokon.

A padlótisztító gépek felszerelhetők porszívózó egységgel (polírozás és egyidejű poreltávolítás száraz porszívózással egy munkaciklusban = porszívós polírozás)

Cél/Eredmény:

A felületen nem látszódnak a forgalom nyomai, cipősaroknyomok és más letapadó szennyeződések. A védőfólia megjelenése egységes; a fényezés jellegétől függően speciális fényt kap a felület.

Megjegyzések/Észrevételek:

A járás biztonságát nem szabad korlátozni.

A polírozott felületek több előnnyel járnak, így többek között például ellenállóbbá válnak az átmenő forgalommal és a kezelőszerekkel szemben, szebb a megjelenésük, és hosszabb időközönként kell csak tisztítani, ezáltal költséget takaríthat meg, valamint kisebb hatást gyakorol a környezetre.

Együttműködő partnerünk:

FIGR

Tisztítás

Meghatározás:

Egykorongos gépen vagy nagy sebességű gépen kézi szórópisztollyal vagy szóróberendezéssel tisztítószert permeteznek a padlóburkolat azon részeire, ahol makacs foltok vagy kopásnyomok találhatóak a védőfólián. Ezeket a területeket kezelje megfelelő polírozó párnás (pl. piros párnás) géppel, és permetezzen tisztítószert a területre. A kezelt területeket megfelelő párnával (bézs/sárga, piros) polírozza át.

Cél/Eredmény:

A felületen nincsenek makacs foltok, cipőnyomok, karcok, kopások stb. A tisztítás helyreállította a védőfólia elhasználódott foltjait, melyek igazodnak a felület többi részéhez. Egységes (csillogó) kinézet.

Megjegyzések/Észrevételek:

A padlóknak, a szennyeződésnek és a gép típusának megfelelő tisztítószert és párnakorongot szükséges használni. A eljárás biztonságát nem szabad korlátozni.

Nedves tisztítás

Meghatározás:

Kézi vagy gépi padló tisztítás kefével vagy tisztítópárnával a letapadt makacs szennyeződések eltávolítására.

Cél/Eredmény:

Nem szabad, hogy a felületen nagyobb törmelék, por vagy bármilyen maradvány legyen. A felület nem lehet csíkos, és nem látszódnak meg rajta a törlés nyomai.

Megjegyzések/Észrevételek:

Intenzívebb rutintisztítási módszer erősen szennyezett területeken (pl. élelmiszeripari területek, ipari területek, uszodák stb.) vagy alaptisztítás alkalmazásakor. Gépi nedves mosás korongos vagy görgő kefével géppel. A könnyen tisztítható szennyeződéseket ezután nedves porszívóval távolítják el.

Porszívózás

Meghatározás:

A le nem tapadó vagy alig letapadt szennyeződés száraz felszívása porszívóval.

Cél/Eredmény:

Nem szabad, hogy a felületen nagyobb törmelék, por vagy szősz legyen látható. Letapadó szennyeződés (pl. italfoltok) továbbra is láthatók lehetnek a felületen.

Megjegyzések/Észrevételek:

A porszívózás minden felületre alkalmas; a tisztítási eredmények azonban korlátozottak.

Együttműködő partnerünk:

FIGR