












1.	A telepítés utáni első tisztítás		Gépi nedves mosás aktív vagy mikroszálás párnával, vagy csiszolószövet nélküli puha tisztítókefével (lásd a tisztító- és polírozószerek táblázatát).		Miután nedves porszívóval felporszívózta a könnyen feltakarítható szennyeződések, tiszta vízzel mossa fel újra a padlót, porszívózza vagy takarítsa fel, majd szárítsa meg.
2.	Első polírozás/ polírozó kezelés		Az első vagy intenzív tisztítás után nedves felmosással egyenletesen vigyen fel megfelelő mosópolírozót (lásd a tisztító- és polírozószerek táblázatát).		A megszáradt polír réteg polírozásához** használjon polírozókefét vagy megfelelő polírozópárnát*.
3.	Rutinszerű tisztítás / polírozás (gépi)		Optimális tisztítási eredményt aktív vagy mikroszálás párnával, vagy puha tisztítókeféés takarítógéppel, valamint megfelelő mosópolírozóval érhet el (lásd a tisztító- és polírozószerek táblázatát).		A padlóburkolat egységes, esztétikus megjelenése érdekében, javasoljuk, hogy polírozza fel** a padlót egy polírozó kefével vagy megfelelő polírozó párnával*.
	Rutinszerű tisztítás / polírozás (kézi)		Törölje fel a port megfelelő mikroszálás törölkendővel, gyapjúszálás felmosóval vagy pormegkötő kendővel.		A ragasztós, vízben oldódó vagy emulgeálható szennyeződések nedves felmosással kell eltávolítani (lásd a tisztító- és polírozószerek táblázatát).
4.	Időközi tisztítás		A lépés- és cipősarok nyomok eltüntetéséhez, illetve a padlóburkolat egységes, esztétikus megjelenése érdekében, javasoljuk, hogy megfelelő mosópolírozóval (lásd a tisztító- és polírozószerek táblázatát) és polírozókefével vagy megfelelő polírozópárnával* tisztítsa meg a padlót.		
5.	Intenzív tisztítás		Gépi nedves mosás aktív vagy mikroszálás párnával, vagy csiszolószövet nélküli puha tisztítókefével, valamint megfelelő tisztítószerezrel (lásd a tisztító- és polírozószerek táblázatát). Mivel a polírozó kezeléshez vízben oldódó polírozószerek ajánlott, alaptisztítószerekre általában nincs szükség.		A könnyen feltakarítható szennyeződések nedves porszívóval történő felszívása után a polírozás az első polírozó kezeléshez hasonlóan történik.

Általános tudnivalók:

- Mivel a bevonatok rendszeres és költségigényes alaptisztítást és felújítást igényelnek, a nora systems GmbH azt ajánlja, hogy a sűrű és zárt felületű norament® gumiburkolatokat ne vonják be.
- Kérjük, kövesse a termék használati utasítását és a felhasznált tisztító- és polírozószerek biztonsági adatlapjait.
- Ez a tisztítási ajánlás szilárdan ragasztott padlóburkolatokra vonatkozik.
- Az egészségügyi, valamint a laboratóriumi helyiségekben a felhasznált anyagok, például felület-, kéz- és műszerfertőtlenítők, valamint oldószerek használata miatt általában a feltöréssel történő polírozó kezelést részesítik előnyben.

* Megfelelő párnák: 3 M stb.

** Használjon egykorongos polírozógépet 300-800 ford./perc (polírozókefe) vagy 1000-1500 ford./perc (polírozópárna) fordulatszámmal.

További kérdések esetén, kérjük, forduljon a nora műszaki szolgálatához a www.nora.com honlapon. A tisztítási eljárások részletes leírását a „Tisztítási fogalmak” nevű dokumentumban találja.

Együttműködő partnerünk:

FIGR

A norament® tisztítási javaslatai

Tisztító- és polírozószerek

A táblázatban felsorolt tisztító- és polírozószerek a német tisztítószer-gyártók ajánlásai. Helyiségtől függően érdemes lehet a szabványtól eltérő termékeket vagy eljárásokat alkalmazni, azonban minden esetben tartsa be a tisztítószer gyártói javaslatait. Kérjük, kövesse a termékre vonatkozó gyártói utasításokat. Természetesen a felsorolásban nem szereplő gyártók megfelelő tisztítószereit is használhatja, betartva azok javaslatait. A nora az alábbi lista figyelembevételét javasolja, ugyanis a tapasztalatunk szerint ezekkel a tisztítószerekkel lehet a legjobb hatást elérni.

Vállalatok	A telepítés utáni első tisztítás	Intenzív tisztítás	Első/intenzív felmosás utáni előkezelés	Kézi rutinszerű tisztítás kétlépéses felmosással
Diversey GmbH 68219 Mannheim Tel. +49 (0)621 / 8757-0	Intenzív tisztítószer Taski Jontec Best 2 l 8 l vízhez adagolva Expozíciós idő: kb. 10 perc	Taski forward 400 ml 8 l vízhez adagolva	Taski Combi 800 ml 8 l vízhez adagolva, Polírozás	Taski tensol, 40 ml – 80 ml 8 l vízhez adagolva Szükség esetén váltson Taski 300-ra, 80 ml 8 l vízhez adagolva
Dr. Schnell Chemie GmbH 80807 München Tel. +49 (0)89 / 350 608-0	TEMPEX ultra alaptisztítószer 2 l 8 l vízhez adagolva Expozíciós idő: kb. 10 perc	SCHIROCCO CLEAN 400 ml 8 l vízhez adagolva	FLOORTOP 800 ml 8 l vízhez adagolva Polírozás	FLOORTOP, 40 ml 8 l vízhez adagolva Szükség esetén váltson SCHIROCCO CLEAN-re, 40 ml – 80 ml 8 l vízhez adagolva
Ecolab Deutschland GmbH 40789 Monheim am Rhein Tel. +49 (0)2173 / 599-0	Bendurool maxx alaptisztítószer 2,5 l 7,5 l vízhez adagolva Expozíciós idő: kb. 10 perc	Maxx Magic 2 160 ml 8 l vízhez adagolva	Maxx Indur 2 800 ml 8 l vízhez adagolva Polírozás	Maxx Indur2, 40 ml – 80 ml 8 l vízhez adagolva Szükség esetén váltson Maxx Magic 2-re, 40 ml 8 l vízhez adagolva
Johannes Kiehl KG 85235 Odelzhausen Tel. +49 (0)8134 / 9305-0	Copex alaptisztítószer 2,5 l 7,5 l vízhez adagolva Expozíciós idő: kb. 10 perc	Torvan koncentrátum 100 ml 8 l vízhez adagolva	Procur koncentrátum 200 ml 8 l vízhez adagolva, Polírozás	Procur koncentrátum, 25 ml 8 l vízhez adagolva Szükség esetén váltson Veripropra, 40 ml 8 l vízhez adagolva (1 adag)
Tana-Chemie GmbH 55120 Mainz Tel. +49 (0)6131 / 964-03	LINAX plus alaptisztítószer 2,5 l 7,5 l vízhez adagolva Expozíciós idő: kb. 10 perc	GR 10 400 ml 8 l vízhez adagolva	TAWIP original 800 ml 8 l vízhez adagolva Polírozás	TAWIP original, 40 ml – 80 ml 8 l vízhez adagolva Szükség esetén váltson TANET extreme-re, 40 ml – 60 ml 8 l vízhez adagolva
KLEEN Purgatis GmbH 32120 Hiddenhausen Tel. +49 (0)5223 / 9970-40	POWER STRIP NEUTRA 2 l 8 l vízhez adagolva Expozíciós idő: kb. 10 perc	SEVERA SKY 400 ml 8 l vízhez adagolva	PREMIUM No. 4 800 ml 8 l vízhez adagolva	PREMIUM No. 4, 40 ml 8 l vízhez adagolva Szükség esetén váltson SEVERA SKY-ra, 40 ml 8 l vízhez adagolva
Dreiturm GmbH 36396 Steinau a. d. Str. Tel. +49 (0)6663 / 970-0	DURO FIX Express-Basic tisztítószer Hígítatlan, expozíciós idő nélküli	D1 Neu 400 ml 8 l vízhez adagolva	GOLDREIF Klarwischpflege 200 ml 8 l vízhez adagolva Polírozás	GOLDREIF Klarwischpflege, 40 ml 8 l vízhez adagolva Szükség esetén váltson MULTINETZER-re, 40 ml 8 l vízhez adagolva
Dr. Schutz GmbH 53175 Bonn Tel. +49 (0)228 / 95352-0	R alaptisztítószer 2 l 8 l vízhez adagolva Expozíciós idő: kb. 10 perc	PU tisztítószer 400 ml 8 l vízhez adagolva	R1000 Padlótisztító 800 ml 8 l vízhez adagolva Polírozás	R1000 Padlótisztító, 40 ml 8 l vízhez adagolva Szükség esetén váltson PU tisztítószerre, 40 ml 8 l vízhez adagolva
Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG 87700 Memmingen Tel. +49 (0)8331 / 930-6	Indumaster® Step IR 16 2 l 8 l vízhez adagolva Expozíciós idő: kb. 10 perc	Indumaster® Step IR 16 160 ml 8 l vízhez adagolva	S 780 Corridor® Daily 800 ml 8 l vízhez adagolva Polírozás	S 780 Corridor® Daily, 40 ml 8 l vízhez adagolva Szükség esetén váltson S766 Corridor PUR Cleanre, 40 ml 8 l vízhez adagolva